

Pflegeanleitung Schäfer Waschtische aus Mineralwerkstoff

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Sie haben von uns ein Produkt erworben, das sich durch seine Hochwertigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, möchten wir Ihnen zur Pflege ein paar hilfreiche Hinweise geben:

- Produkte aus Mineralwerkstoff können mit einem handelsüblichen Haushaltsreiniger oder Glasreiniger gereinigt werden.
- Für die Reinigung bei stärkeren Verschmutzungen und Kalkansätzen in Spülen und Becken sowie durch Kaffee, Tee oder diverse Fruchtsäfte haben sich handelsübliche Reiniger (z. B. Spülmittel, Essigreiniger) unter Verwendung eines feuchten Schwamms sehr gut bewährt. Bitte beachten Sie die Verwendungshinweise der Reinigungsmittelhersteller.
- Der Vorteil der Schäfer Mineralwerkstoffplatte ist die Erneuerbarkeit. Nicht nur hartnäckige Flecken, sondern auch Kratzer können mit einem Spülschwamm in kreisenden Bewegungen mühelos entfernt werden.
- Bei Glanzoberflächen müssen die Flächen maschinell poliert werden. Auch Kratzer, die über einen längeren Nutzungszeitraum entstanden sind, können bei seidenmatten Oberflächen mit einem einfachen Schleifverfahren wieder entfernt werden. Dazu müssen jedoch verschiedene Schleifstufeneingehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass Mineralwerkstoff Oberflächen nicht länger als 16 Stunden mit aggressiven chemischen Substanzen, wie Aceton, Ethyl-Butylacetat, Wasserstoffperoxid, Chlor, Terpentin, Lackverdünner, Desinfektionsmittel oder Ofen- und Abflussreiniger in Berührung kommen. Einige Beschädigungen dieser Art lassen sich durch Entnahme der beschädigten Fläche reparieren.
- Wirken Sie entgegen in dem Sie Verunreinigungen möglichst sofort nach der Entstehung mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Heiße Gegenstände dürfen nicht direkt auf dem Mineralwerkstoff abgestellt werden, sondern auf entsprechenden Untersetzern.
- Bei einigen Anlagentypen oder aber im Duschbereich werden Verfugungen mit dauerelastischen Materialien vorgenommen. Bei diesen Fugen handelt es sich um Wartungsfugen, die durch die Bauverantwortlichen regelmäßig zu überprüfen und zu warten sind. Vor allem im Nassbereich oder in Bereichen mit dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit und Wärme oder im Einsatzbereich von aggressiven Reinigungsmitteln gilt hierzu insbesondere, dass die Fugen je nach Beanspruchung regelmäßig mit klarem Wasser gründlich gereinigt werden müssen, um z. B. Seifenreste oder Reste von Reinigungsmitteln zu entfernen. Die Fugen sollten dann mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel abgewischt und danach trockengerieben werden. Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit und Wärme müssen regelmäßig ausreichend gelüftet werden. Für weitere Fragen zur Pflege und Wartung unserer Anlagen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Für weitere Fragen zur Pflege und Wartung unserer Anlagen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen Waschtischen aus Mineralwerkstoff!

Ihr Schäfer-Team